



**Specificaties Ledvance LED Breedstraler  
Bouwlamp S-Stand 20W 1700lm 120D - 840  
Koel Wit | IP65 - Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer              | 243831                             |
| EAN                        | 4058075213838                      |
| Merk                       | Ledvance                           |
| Fabrikantnaam              | LED WORKLIGHT 20W 840 S-STAND LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                             |
| Levensduur (uur)           | 25000                              |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 20                          |
| Vervangt (Watt)              | 30                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1700                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 85                          |
| Gradenbundel (graden)        | 120                         |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Powerfactor  | >0.90             |
| Type product | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Montage                  | Vloermontage                 |
| Armatuur Aansluiting     | Protective contact Plug type |
| Optische Afdekking       | Glas                         |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                  |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht   |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule               |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                 |
| Kleur Armatuur           | Donkergrijs                  |
| Behuizing                | Aluminium, Staal             |
| Kleur behuizing          | Grijs                        |
| Product Serie            | Worklight                    |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 166 |
| Breedte (mm) | 180 |
| Hoogte (mm)  | 280 |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

